

# LUXPANEL

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grosor	6/8 mm
Voltaje	24 V
Color LED	4.000 / 5.000 / 6.000 K
Consumo (por lado iluminado)	15 w/m
Lumen	2.025 / 2.175 / 2.250 lm/m
Eficiencia lumínica	135 / 145 / 150 lm/w
CRI	>85%
Vida útil	>36.000 Horas
Porcentaje de fallos prematuros	Categoría F <sub>10</sub>
Mantenimiento del flujo luminoso	Categoría B L <sub>70</sub>
T <sub>p</sub> máx.	60°C
Coordenadas cromáticas	Elipse de 5 pasos de MacAdam
Coordenadas cromáticas (tras 6.000 horas)	Mantenimiento de Elipse de 5 pasos de MacAdam

## TIPO DE ILUMINACIÓN




Una cara




Doble cara


## ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN



Easy connector



Jack / Jack regleta



Sin conector

# LUXPANEL PREMIUM

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grosor	6/8 mm
Voltaje	24 V
Color LED	4.000 / 5.000 / 6.000 K
Consumo (por lado iluminado)	23 w/m
Lumen	3.036 / 3.082 / 3.128 lm/m
Eficiencia lumínica	132 / 134 / 136 lm/w
CRI	>85%
Vida útil	>36.000 Horas
Porcentaje de fallos prematuros	Categoría F <sub>10</sub>
Mantenimiento del flujo luminoso	Categoría B L <sub>70</sub>
T <sub>p</sub> máx.	60°C
Coordenadas cromáticas	Elipse de 5 pasos de MacAdam
Coordenadas cromáticas (tras 6.000 horas)	Mantenimiento de Elipse de 5 pasos de MacAdam

## TIPO DE ILUMINACIÓN




Una cara




Doble cara


## ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN



Easy connector



Jack / Jack regleta



Sin conector

# LUXPANEL FORM

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grosor	8 mm
Voltaje	24 V
Color LED	4.000 / 6.000 K
Consumo (por lado iluminado)	15 w/m
Lumen	1.814 / 1.925 lm/m
Eficiencia lumínica	118 / 125 lm/w
CRI	>85%
Vida útil	>36.000 Horas
Porcentaje de fallos prematuros	Categoría F <sub>10</sub>
Mantenimiento del flujo luminoso	Categoría B L <sub>70</sub>
T <sub>p</sub> máx.	60°C
Coordenadas cromáticas	Elipse de 5 pasos de MacAdam
Coordenadas cromáticas (tras 6.000 horas)	Mantenimiento de Elipse de 5 pasos de MacAdam

## TIPO DE ILUMINACIÓN




Una cara




Doble cara


## ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN



Easy connector



Jack / Jack regleta



Sin conector

# LUXPANEL RGB

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grosor	8 mm
Voltaje	12 V
Color LED	RGB (16.000.000 tonos/colores)
Consumo (por lado iluminado)	15 w/m máx.
CRI	>85%
Vida útil	>36.000 Horas
Porcentaje de fallos prematuros	Categoría F <sub>10</sub>
Mantenimiento del flujo luminoso	Categoría B L <sub>70</sub>
T <sub>p</sub> máx.	60°C
Coordenadas cromáticas	Elipse de 5 pasos de MacAdam
Coordenadas cromáticas (tras 6.000 horas)	Mantenimiento de Elipse de 5 pasos de MacAdam

## TIPO DE ILUMINACIÓN



Una cara



Doble cara